



D-TEX 160 - 2810

Mantolama Uygulama Filesi

TANIM:

Alkali dayanımlı, mantolama uygulamaları için geliştirilmiş donatı filesi

AVANTAJLARI:

Mantolama sıvasının dağılmasını engeller.
Alkali dayanımlıdır.
Sıcaklık değişikliklerine karşı dayanıklıdır.
Kolay uygulanır.
Büzülme ve potluk yapmaz.

TEKNİK ÖZELLİKLER: (23°C, %50 Bağıl Nem)

Ağırlık :160 gr/m²
Ölçü : 1,00 x 50,00 mt

KULLANIM ALANLARI:

DAYMAN D-THERM 552 uygulamasında kullanılır.

UYGULAMA TALIMATI:

Uygulama:

Uygulamada kullanılacak alana göre ürün önceden kesilip hazırlanmalıdır.
Ek yerleri 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir.
DAYMAN D-THERM 552 1 kat uygulandıktan sonra, ürün yaş iken, D-TEX 160 – 2810 serilir ve yüzeyde bulunan su yalıtım ürününün içine gömülür.
Kuruma gerçekleştiikten sonra ikinci kat DAYMAN D-THERM 552 uygulaması yapılır.

TÜKETİM:

1,10 m²/m²

AMBALAJ:

50,00 m² rulo

RENK :

Beyaz

RAF ÖMRÜ:

Dik depolanmalıdır
Direkt güneş ışına maruz bırakılmamalıdır.

SORUMLULUK SINIRLARI:

İşbu teknik föyde verilen bilgiler; teknik bilgiler, tecrübelerimiz, deney sonuçları ve doğrultusunda bilgi vermek, genel teknik detayları göstermek amacıyla tavsiye niteliğinde verilmiştir.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin hangi koşullarda kullanıldığını kontrol edemeyeceği için uygulama sonucu ile ilgili bir sorumluluğu kabul etmez ve garanti vermez.

Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmeli ve buna göre karar vermelidir.

Tüm ürünler teknik bilgi ve donanıma sahip kişilerce tavsiyelerde göz önüne alınarak kullanılmalıdır.

Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan GENERALTÜRK A.Ş. sorumlu tutulamaz.

GENERALTÜRK A.Ş. ürünlerinin özelliklerini ilan etmeksizin değiştirebilir.

Teknik föy bir sonraki basılına kadar geçerli olup, bundan önceki tüm teknik föyleri, açıklamaları geçersiz kılar. Temmuz 2020